

## 适用于 SSP 护坡小规模施工的 HSM-23 型植生基材喷射机

### 功能描述

1. 搅拌机和喷射机一体化，提高了基材生产和喷射的效率，便于在狭窄的施工场地布置设备。
2. 搅拌罐为球形，储料罐为筒形，采用独特的强制性搅拌装置，落料快，搅拌效率高，适宜轻质物料的混合。
3. 上下罐可拆卸分离，便于清理罐体内粘连的混合料。
4. 机体上设置有多个检修窗，便于清理和检修；检修窗打开时，搅拌电机自动停止且无法启动。
5. 搅拌罐上部设施有排气消音器，排出搅拌罐内残留空气时，具有降低噪音的效果。
6. 储料罐内材料不足时，用指示灯和蜂鸣器通知枪手（工人）。
7. 可配备行走轮，移动方便。



HSM-23型植生基材喷射机主要参数	
设备尺寸	L×W×H 2250×1500×2550
设备重量	2600kg
发动机功率	15KW
最大工作风压	0.883Mpa(9kg/cm <sup>2</sup> )
耗气量	11~19m <sup>3</sup> /min
罐体容量	搅拌罐 0.4m <sup>3</sup> , 储料罐 0.45m <sup>3</sup>
单罐最大投料量	0.25m <sup>3</sup>
输料管直径	38mm / 42mm / 50mm



**HSM-23I型**  
标准型



**HSM-23I型**  
标准型 (选配安全平台)



**HSM-23II型**  
全自动型

